

دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل توربو اچ دی ITME-2CE56D8T-DS

نام تجاری: هایک ویژن
کد محصول: 032816
موجود بودن: 2 - 3 Days
وزن: 0.00kg
ابعاد: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm
تماس برای قیمت: 76340653-021



توضیحات کوتاه

- دوربین مداربسته دام هایک ویژن ITME-2CE56D8T-DS
- سری توربو اچ دی
- رزولوشن 2 مگاپیکسلی
- دید در شب 30 متر
- دارای لنز ثابت 2.8 میلی متری
- یا سنسور CMOS
- گارانتی دو ساله

توضیحات

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل ITME-2CE56D8T-DS

[تکنولوژی HDTVI یا توربو اچ دی](#) روشی است که برای ساخت [دوربین مداربسته هایک ویژن](#) مدل ITME-2CE56D8T-DS به کار رفته است. از آنجا که این دوربین دارای شرایط ویژه ای در هنگام استفاده می باشد، برای استفاده از آن تنها دی وی آر های ساخته شده توسط [شرکت هایک ویژن](#) (و برخی دی وی آر های شرکت های دیگر) قابلیت هماهنگی با این دوربین را دارند. حداکثر تا 4 منطقه تحت پوشش «تشخیص حرکت» این

دوربین قرار دارند که برای ثبت تصاویر از لنز ثابت استفاده می کند و استفاده از منوی آن با پشتیبانی از زبان چینی و انگلیسی امکان پذیر می باشد. همچنین این دوربین دارای OSD هست نیز Menu

لنز و تصویر

این محصول از سنسور سی ماس CMOS برای ثبت تصاویر استفاده می کند که با استفاده از آن تصاویری با وضوح 2 مگاپیکسل ثبت می گردند، عدد پیکسل موثر برای این دوربین 1088×1930 است.

این دوربین مدار بسته دارای لنز ثابت 2.8 میلی متر است. همانطور که می دانید زاویه دید این دوربین ارتباط معکوس با فاصله کانونی لنز آن دارد؛ هرچه فاصله کانونی کمتر باشد زاویه دید بیشتر است و برعکس، هرچه فاصله کانونی بیشتر باشد، زاویه دید کمتر است. با این حساب لنزی با فاصله کانونی 2.8 میلی متر زاویه دید بالایی خواهد داشت. این دوربین مدار بسته قادر است برای تصویر برداری از سیستم NTSC/PAL پشتیبانی کند. تصویر برداری در دوربین مدار بسته هایک ویژن مدل ITME-2CE56D8T-DS با سرعت 25 تا 30 فریم در ثانیه با کیفیت 1080p انجام خواهد گرفت؛ این اعداد می توانند تصاویری با وضوح 2 مگاپیکسل عرضه نمایند. شاتر به کار رفته در ساخت این دوربین در سیستم PAL دارای سرعت 1/25 (30/1) تا 1/50000 ثانیه خواهد بود. دوربین مدار بسته دام هایک ویژن مدل ITME-2CE56D8T-DS دارای یک خروجی آنالوگ HD نیز هست. به علاوه این محصول از سنسور سی ماس CMOS برای ثبت تصاویر استفاده می کند که با استفاده از آن تصاویری با وضوح 2 مگاپیکسل ثبت می گردند، عدد پیکسل موثر برای این دوربین 1088×1930 است. نکته قابل توجه دیگر اینکه می توان در بخش منو تنظیمات تراز سفیدی (balance white) را به صورت خودکار و یا دستی تنظیم کرد.



ابعاد و بدنه

ابعاد این دوربین مدار بسته Hikvision معادل 68.3mm×82.6mm×91mm و وزن آن

برابر با 250 گرم می باشد و با استفاده از آل ای دی های خود قادر است دید در شبی تا 20 متر ارائه کند. دوربین مداربسته دام [توریواج دی هایک ویژن](#) عملکرد مناسبی در دمای -40 تا +60 درجه سانتی گراد به نمایش می گذارد. این محصول قابلیت استفاده از برق 15% $\pm 12\text{DCV}$ داشته و حداکثر میزان برق مصرفی آن 4W خواهد بود. IP67 بودن این محصول یکی از عوامل موثر بر قیمت دوربین مداربسته دام هایک ویژن ITME-2CE56D8T-DS و نشان دهنده مقاومت بالای آن در برابر بیشتر آسیب های خارجی است. IP استاندارد جهانی است که هر کدام از اعداد ارائه شده در آن، ویژگی به خصوصی را برای آن محصول نمایش می دهد. 67 نشان دهنده مقاومت بالای دوربین در برابر گرد و غبار و نفوذ ناپذیر بودن آن در برابر فشار شدید آب است.

دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن

ویژگی خاص دوربین مداربسته HDTVI شرکت Hikvision ثبت تصاویر با کیفیت اچ دی و بر بستر آنالوگ است. از مشخصه های دیگر این دوربین می توان به قابلیت سنجش کیفیت تصویر بر حسب مگاپیکسل و انجام کابل کشی آن بر بستر RG59 اشاره داشت. وجه تسمیه نام گذاری دوربین های مدار بسته دام به خاطر ظاهر گنبد مانند آنها بوده است. همین موضوع باعث می شود جهت تصویر برداری لنز دوربین برای بیننده نامشخص باشد. این دوربین ها اساسا کاربرد غیر صنعتی دارند. انواع اسپید دام این دوربین ها قادر به چرخش بدنه و زوم به روی سوژه نیز هستند.